

ARQUEADORA DE
PALETES ERGONOMICA

SPG-800A

A arqueadora de paletes **automática** a bateria SPG-800A foi desenvolvida para otimizar o processo de arqueação, oferecendo **velocidade** nas operações, **padronização** e melhoria da eficiência operacional com máximo conforto **ergonômico**.

Com painel touch screen intuitivo, e sistema de **transporte pessoal por joystick** a operação fica muito mais ágil, sem necessidade de empurrar, se abaixar ou fazer esforços.





CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Redução dos riscos ergonômicos operador trabalha em pé.
- Equipamento elétrico com bateria recarregável.
- Alta velocidade de operação
- Sem necessidade de fios ou tomadas próximas, permitindo uso em diferentes áreas
- Painel touch screen intuitivo

***Esticador não incluso (Compatível com os modelos SPH-16A e SPH-19A)**

Identificação	
Modelo	SPG-800A
Performance	
Velocidade Máxima da corrente	Modo padrão:
	Movimento horizontal (saindo): 40 m/min
	Movimento vertical (saindo): 60 m/min
	Movimento vertical (entrando): 44 m/min
	Movimento horizontal (entrando): 54 m/min
	Modo de passagem da corrente:
	Movimento para fora: 20 m/min
	Movimento para dentro: 16 m/min
Empuxo máximo da corrente	320 N
Bateria	
Tipo	Bateria de íons de lítio 33V
Classificação	29,2V-33,3V / 31,2Ah-32Ah / 911,04 Wh
Corrente máxima de descarga	45A
Tempo de recarga	Aproximadamente 3,5 horas
Peso	8,3 kg
Corrente máxima de carga	10A
Ciclos de vida da bateria	até 2000 recargas
Autonomia	200 a 400 arqueações por carga, variando conforme o tamanho do palete, tensão, tempo de solda e idade da bateria.
Carregador	
Tipo	Carregador duplo de 3 estágios
Umidade de operação	90% (4 °C ± 2 °C)
pressão atmosférica	70-106 kPa
Tensão de saída	DC 33,6 V MTBE (Tempo Médio Entre Falhas): ≥ 50.000 h
Temperatura de operação	5 °C - 45 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C - 70 °C
Tensão de entrada	AC 100-240 V; 60 Hz
Corrente de saída	10A
Dimensões do Produto	
Dimensão da Máquina	C: 950mm L: 750mm A: 1250 mm
Dimensão Máxima do Palete	L: 2000mm A: 2800mm
Altura mínima da abertura do Palete	70mm
Largura mínima da abertura do Palete	200mm
Especificações de Insumos	
Tipo de Insumo	PET
Largura da Fita	12 mm a 16 mm
Espessura da Fita	0,6 mm a 1,3 mm
Diâmetro da Bobina	406mm (interna)
Características Físicas	
Peso da Máquina	112kg
Características Operacionais	
Tipo de Selagem (esticador a bateria)	Fricção
Nível de Ruído	≤79 dB(A)
Condições do Ambiente de Trabalho	Temperatura ambiente ideal entre 0°C a 40°C Umidade ≤ 90%
Recomendação de Uso da Máquina	Paletes, cargas paletizadas, cargas de medio a grande porte

- ✓ **Alta produtividade**
- ✓ **Ergonomia**
- ✓ **Suporte Técnico Completo da Supplypack**



WhatsApp (19) 4104-2060

Email contato@supplypack.com.br

